

## Pes trake za vezivanje tereta i pribor

### TOPLO LIJEPLJENE TRAKE MD

- velika vlačna čvrstoća
- elastične i fleksibilne
- nema oštrih rubova koji bi mogli oštetiti teret
- otporne na teške vremenske uvjete i UV zračenje



Tip trake	Širina mm	Linearna vlačna čvrstoća DaN	Dužina po namotu m	Promjer jezgre mm
MD16	13	380	850	76
MD19	16	450	850	76

### KOMPOZITNE TRAKE CMD

Kompozitne (cord) trake proizvode se od poliesterske pređe visoke čvrstoće i polipropilenskog punila. Kompozitne trake su kruti, ali fleksibilni proizvodi koji se lako mogu koristiti u različitim primjenama pakiranja. Izuzetno su otporni na teške vremenske uvjete



Tip trake	Širina mm	Linearna vlačna čvrstoća DaN	Dužina po namotu m	Promjer jezgre mm
CMD16	16	450	850	150 / 200
CMD19	19	500	700 / 600	150 / 200
CMD25	25	650	500	150 / 200

### PLETENE TRAKE PMD

Pletene trake alternativa su čeličnim trakama. Trake od pletenih niti imaju slična fizička svojstva kao tekstilne trake.

Pletene trake se moraju koristiti s fosfatiranom kopčom.



Tip trake	Širina mm	Linearna vlačna čvrstoća DaN	Dužina po namotu m	Promjer jezgre mm
PMD16	16	450	850	76
PMD19	19	600	600	76
PMD25	25	800	500	76

**ZATEZAČI TRAKA**

- dijelovi od kaljenog čelika
  - jednostavan za uporabu
- P19** je zatezač za trake do 19mm  
**P32** se koristi za trake do 32mm

**KOPČE ZA VEZIVANJE**

Kopče se izrađuju od želične žice promjera 3 do 7 mm i pogodne su za vezivanje bilo koje vrste i širine poliesterskih traka.

Postoje u dvije izvedbe: pocinčane i fosfatizirane



Tip kopče	Za traku širine	Promjer žice	Pakiranje
B5	16 mm	Ø 3,3mm - Ø 3,5mm	1000 kom
B6	19 mm	Ø 3,8mm - Ø 4,0mm	1000 kom
B7	25 mm	Ø 5,0mm - Ø 6,0mm	500 kom
B8	32 mm	Ø 7,0mm	250 kom

**KUTNI ŠTITNICI ZA TRAKE**

PVC plastični štitnici za rubove i kutove su čvrsti, izdržljivi i nude izvrsnu zaštitu rubova i kutova od udaraca.

Nudimo ih u dvije dimenzije:

- za trake u širini od 16-19mmmm u pakiranju od 2000 kom
- za trake u širini od 25-32mmmm u pakiranju od 1500 kom

**STALCI ZA TRAKE****ST76 ST200**

- za promjer jezgre: 76 mm za trake MD i PMD



- za promjer jezgre: 200 mm CMD

